

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE GRIFERÍAS MONOCONTROL

PARA TENER EN CUENTA:

- a) Revise todo el material al momento de recibirlo. Verifique que sus griferías no tengan fallas visibles y que todos sus componentes se encuentran en la caja. Si encuentra alguna inconformidad, anótela en la Orden de Entrega y devuelva el producto al transportador para su sustitución.
- b) No instale el producto si falta alguna de las partes. Recuerde que toda referencia instalada se considerará aceptada por usted.
- c) Todas las griferías requieren una manipulación cuidadosa durante su almacenaje e instalación para evitar rayones, despigados, ruptura de sus partes o abolladuras en su superficie.
- d) El acabado cromado de las griferías puede rayarse debido a impactos fuertes con las herramientas. Manipúlelas con cuidado durante la instalación.
- e) Si instala una grifería directamente sobre el lavamanos, tenga presente que la presión excesiva podría romper o malograr las paredes de este último. Ajuste las diferentes tuercas hasta que queden firmes, pero sin apretar demasiado.
- f) Para instalar las griferías necesitará los siguientes elementos: llave inglesa, llave ajustable o francesa, balde y mangueras flexibles (en caso de que no sean suministradas en el modelo).

INSTALACION:

1. Si no hay una grifería preinstalada, abra las llaves de paso y deje correr el agua para evacuar posibles restos de obra. No omita este paso, ya que las partículas de arena y/o cemento podrían alojarse en los componentes internos y ocasionar su rotura.
2. Localice el orificio de la varilla de sujeción e inserte esta última girando en sentido de las manecillas del reloj. acople los extremos de las mangueras flexibles en las entradas de agua de la grifería.
3. Inserte los extremos de las mangueras flexibles por el orificio del mesón o del lavamanos. Este último puede estar insinuado. Golpee en su centro con un martillo de bola para practicar la apertura.

4. Acople la luneta de goma y de la luneta metálica en el extremo de la varilla de sujeción. Ajuste esta última con la tuerca exagonal, girándola hasta lograr que la grifería quede firme. Recuerde no apretar más de lo indispensable.
5. Conecte las mangueras flexibles a los abastos. Recuerde que la conexión de agua caliente es la que se encuentra a la izquierda. Abra las llaves de paso y verifique que no haya fugas en la base de la grifería y que no se presenten goteos en las conexiones.
6. Empuje el pomo de agua hacia atrás para permitir el paso de agua, verifique que el cambio de temperatura y el caudal sean satisfactorios.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS GRIFERIAS:

- Limpie las griferías con un paño suave y jabón de tocador. No utilice productos ácidos, con alcohol o con partículas abrasivas, que pueden rayar o malograr el acabado permanentemente.
- Al limpiar los revestimientos de pared o el lavamanos, le recomendamos que recubra las griferías con un paño suave, con el fin de proteger el acabado cromado de la salpicadura de agentes químicos, ácidos o abrasivos.
- Desenrosque periódicamente el aireador ubicado en la base de las griferías, con el fin de eliminar posibles acumulaciones de cal.
- No frote la superficie de la grifería con esponjillas de aluminio o alambre, ya que estas pueden rayar el acabado cromado.
- Use detergentes líquidos suaves y paños de algodón para la limpieza diaria. No utilice acetonas, varsol, ácido muriático, ni ningún solvente orgánico. De otra manera la superficie puede ser dañada gravemente.
- Limpie las partes cromadas con un paño suave. No utilice ningún tipo de químico o brilla metal.
- Las griferías son productos diseñados para instalación en interiores, evite su exposición directa al sol, pues esta causa deterioro en el acabado.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros productos, comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web www.decorceramica.com/contactenos, o por intermedio de nuestro live chat.