

## MANUAL DE INSTALACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE MOSAICOS DE FIBRA NATURAL.

### PARA TENER EN LA CUENTA.

- a) Los mosaicos de fibras naturales son aquellos conformados por recuadros de materiales orgánicos, sin dilataciones de separación y unidos a un soporte de cartón rígido. Los mosaicos de Bamboo no hacen parte de esta clasificación. Remítase al manual de instalación correspondiente para su colocación.
- b) Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de mosaicos con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.
- c) Debido a su origen natural, los mosaicos de fibras naturales pueden presentar procesos de envejecimiento propios de la exposición al ambiente, lo que genera diferencias entre las piezas entregadas al cliente y las exhibidas en los Centros de Remodelación.
- d) La superficie de los mosaicos de fibra natural es sensible a la humedad y al rayado, por lo que se deben instalar únicamente como revestimiento de pared en zonas secas. Omitir esta recomendación es causal de anulación de la garantía.

### ANTES DE EMPEZAR

- a) Revise el pedido recibido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Orden de Entrega y devuélvalas al transportador para su traslado a bodega y sustitución.
- b) Todas las piezas de mosaico requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar rayado de la superficie, rupturas o desprendimiento de los recuadros.
- c) Debido a su composición orgánica, los mosaicos de fibras naturales deben ser adheridos con un pegante especial para papel tapiz. DECORCERAMICA recomienda el uso de Sikaflex - 256.

- d) Verifique que el área a recubrir esté totalmente curada y sin filtraciones de humedad. Las diferencias de planeidad superiores a los 3 mm. por metro lineal deben corregirse con mortero.
- e) Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: pintura de un color aproximado al de la pieza, rodillo o brocha, pegamento para papel tapiz y bisturí. El uso de sierra caladora o de disco puede ser requerido.
- f) Revise cada pieza antes de iniciar su colocación. Si encuentra alguna falla visible, suspenda la instalación de la misma. Si dicha falla es recurrente, comuníquese de inmediato con su Líder Comercial o con nuestra Línea de Atención al Cliente. Recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad.
- g) Ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá el ambiente finalizado. Así detectará errores de instalación con facilidad. Es recomendable que inicie la colocación de los mosaicos de abajo hacia arriba.

### INSTALACIÓN DE LOS MOSAICOS.

1. Pinte la superficie a revestir de un color similar al de las piezas de mosaico y permita que seque completamente. Esto ayudará a ocultar posibles fisuras entre los paños.
2. Realice una modulación inicial de la superficie a revestir. Calcule cuántos mosaicos tendrán que ser recortados. Si la línea de corte coincide con la junta entre dos cuadros podrá utilizarse un bisturí. En caso contrario debe cortarse con la cara oculta de la pieza hacia arriba, con una sierra caladora o una de disco de más de 4 dientes por pulgada.
3. Antes de iniciar la instalación, limpie la superficie de soporte para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al pegamento.
4. Limpie el reverso de la pieza con un paño seco para eliminar cualquier rastro de polvo. Aplique el pegamento siguiendo las instrucciones del fabricante y distribuyéndolo por todo el perímetro de la pieza y en el centro de los cuadros salientes.
5. Ubique el paño de mosaico en su posición final en la pared. Asegúrese de que encaja a la perfección con el previamente instalado y presione durante un minuto. Continúe así hasta recubrir toda la superficie.
6. Si durante la instalación o durante la vida útil del producto se desprende un cuadro, puede reinstalarse en su posición adhiriéndolo con un pegamento de contacto.

7. Deje que el pegamento se solidifique durante el tiempo especificado por el fabricante. No apoye ningún elemento sobre la pared revestida antes de completar ese lapso, ya que esto podría generar desniveles.

#### CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MOSAICOS:

- Realice el mantenimiento diario de los mosaicos con un paño totalmente seco. No utilice ceras, lacas o productos humectantes para madera.
- No utilice limpiadores, detergentes agresivos, esponjillas o elementos cortopunzantes para el mantenimiento de los mosaicos. La limpieza debe realizarse por el sistema de vía seca.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros producto, Comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web [www.decorceramica.com/contactenos](http://www.decorceramica.com/contactenos), o por intermedio de nuestro live chat .