

## MANUAL DE INSTALACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE MOSAICOS CON SUPERFICIE METÁLICA.

### PARA TENER EN LA CUENTA.

- a) Los mosaicos metálicos son todos aquellos que tienen una platina de metal soportada sobre una base de cerámica. Los mosaicos de vidrio con aspecto metálico no se incluyen en esta categoría. Remítase al manual de instalación, uso y mantenimiento correspondiente para mayores referencias.
- b) Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de mosaicos, mortero de pega y otros materiales de instalación con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.
- c) Los mosaicos metálicos pueden presentar procesos de envejecimiento propios de la exposición al ambiente, generando diferencias entre las piezas entregadas al cliente y las exhibidas en los Centros de Remodelación.
- d) La superficie metálica de los mosaicos es susceptible a la oxidación y al rayado generado por fricción, motivo por lo que se debe instalar únicamente como revestimiento de pared y en zonas secas. Omitir esta recomendación es causal de anulación de la garantía.

### ANTES DE EMPEZAR

- a) Revise el pedido recibido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Orden de Entrega y devuélvalas al transportador para su traslado a bodega y sustitución.
- b) Todas las piezas de mosaico requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar rayado de la superficie, rupturas o desprendimiento de los recuadros.
- c) Es necesario utilizar morteros de pega basados en látex para garantizar la correcta adherencia. DECORCERAMICA recomienda el uso de Durapega Porcelánico Plus (Cod. DR20BL016).

- d) Verifique que el área a recubrir esté totalmente curada y sin filtraciones de humedad. Las diferencias de planeidad superiores a los 3 mm. por metro lineal deben ser corregidas con mortero
- e) Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: mortero de pega, llana dentada y llana de madera.
- f) Revise cada pieza antes de iniciar su colocación. si encuentra alguna falla visible, suspenda la instalación de la misma. Si dicha falla es recurrente, comuníquese de inmediato con su Líder Comercial o con nuestra Línea de Atención al Cliente. Recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad.
- g) Ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá en ambiente finalizado. Así detectará errores de instalación con facilidad. Es recomendable que inicie la colocación de los mosaicos de abajo hacia arriba.

### INSTALACIÓN DE LOS MOSAICOS.

1. Antes de iniciar la instalación, limpie la superficie de soporte para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al mortero de pega.
2. Sature de agua la superficie de soporte sobre la que instalará los mosaicos, de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación.
3. Prepare una cantidad de mortero de pega suficiente como para veinte minutos (20") de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.
4. Mantenga una junta perimetral de 10 mm. y una junta de dilatación entre los paños equivalente al espacio entre los recuadros. Si la superficie a recubrir tiene juntas estructurales debe respetarlas.
5. Con la llana metálica, esparza una capa delgada de uno o dos metros cuadrados sobre la superficie de soporte. Utilice el lado dentado de la herramienta para crear surcos en el mortero, siempre en la misma dirección.
6. Adhiera las piezas presionando levemente hacia abajo y en el mismo sentido de los surcos. Asíéntelas utilizando una llana de madera, teniendo cuidado de no rayar la superficie metálica.
7. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores.

8. Deje que el mortero se solidifique durante al menos 48 horas. No ejerza ningún tipo de presión sobre las superficies antes de este periodo para prevenir la aparición de desniveles.
9. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada, Asegúrese de retirar la arena y los restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la boquilla.
10. Elija un material de rejuntado que sea flexible e impermeable. DECORCERAMICA recomienda el uso de Durapega Boquilla Látex Porcelánico blanco (Cod. DR20BL021).
11. La aplicación de la boquilla debe realizarse dilatación por dilatación, valiéndose de un recipiente dispensador de salsas comercial y retirando los excesos con una esponjilla húmeda. No emboquille mediante el sistema de lechada, ya que podría rallar la superficie metálica de los mosaicos.
12. El endurecimiento de la boquilla toma 24 horas. Limpie las superficies después de este periodo, evitando siempre los productos ácidos.

#### CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MOSAICOS:

- Realice el mantenimiento diario de los mosaicos con un paño totalmente seco. No utilice estropajos, esponjillas de brillo o de alambre, ni ningún tipo de pasta esmeril o abrillantadora de metales. Estos materiales pueden ocasionar el rayado de la pieza.
- No utilice limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido Fluorhídrico o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros productos, Comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web [www.decorceramica.com/contactenos](http://www.decorceramica.com/contactenos), o por intermedio de nuestro live chat .