

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO CON LAVAMANOS EN PORCELANA, VIDRIO Y RESINA.

PARA TENER EN CUENTA:

- a) Los muebles lavamanos deben anclarse sobre paredes de concreto y ladrillo, verifique el sistema constructivo de su proyecto antes de iniciar la instalación.
- b) Antes de elegir un mueble de baño, asegúrese de que las dimensiones de su baño permiten una adecuada colocación.
- c) Si desea instalar su mueble de baño contra una de las esquinas del baño, asegúrese primero de que los muros que la conforman crean un ángulo de 90°, de que la distancia entre el vértice y el eje del desagüe sea la correcta y de que el producto no obstaculice el recorrido de la puerta.
- d) Los muebles de baño no son aptos para ser expuestos a la intemperie. Si desea un producto para exteriores, asegúrese de que haya sido diseñado para tal fin.
- e) De acuerdo a las dimensiones de su lavamanos, cada mueble de baño requiere de un tipo específico de grifería con el fin de incrementar las condiciones de ergonomía para el usuario. Consulte a su Líder Comercial DECORCERAMICA para seleccionar la referencia más adecuada.
- f) Los muebles lavamanos requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación. No coloque las piezas sobre superficies abrasivas que puedan malograr su acabado. Las partes que presenten signos de fractura o ruptura deben reemplazarse sin excepción.

RECOMENDACIONES DE INSTALACION:

1. Revise el pedido recibido y verifique que es acorde al solicitado, que no contiene piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias, anótelas en la Orden de Entrega y devuelva el producto en cuestión al transportador para su traslado a bodega y sustitución.
2. En caso de encontrar una falla visible, suspenda la colocación y comuníquese con su Líder Comercial o con nuestra Línea de Atención al Cliente. Recuerde que todo producto instalado se considerará aceptado a conformidad.
3. Almacene siempre los muebles de baño bajo techo, en su empaque de fábrica, sobre una estiba y en un sitio en el no tengan contacto con la humedad o la luz directa del sol, y en el que no puedan ser golpeados por otros objetos.
4. Antes de realizar la instalación, verifique que las paredes se encuentran correctamente plomadas y que los revestimientos instalados en sus muros no presentan problemas de humedad y adherencia, ni de levantamientos o 'tropezones'.
5. Algunas referencias se entregan desensambladas. Asegúrese de que la caja incluye todas las piezas indicadas en el manual suministrado por el fabricante. De no ser así, suspenda la instalación y póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

6. Algunas referencias se entregan preensambladas, pero con las manijas hacia el interior de los cajones. Esto corresponde a una solución de transporte y no a un defecto de calidad del producto. Desatornille dichos herrajes y ubíquelos en la posición correcta.
7. El ensamblaje de los muebles de baño debe realizarse siguiendo la secuencia indicada en el manual de instrucciones suministrado por el fabricante. No omita ninguno de los pasos.
8. Bajo ninguna circunstancia corte, perforo, segmente o redimensione las partes de su mueble de baño, ya que esto afectará el ensamblado y ajuste de todas las piezas.
9. Una vez ensamblado el mueble de baño, verifique que el eje del desagüe está alineado con el sifón del lavamanos y que los abastos de agua fría y caliente no son obstruidos por los paneles de madera. Utilice esto como referencia para determinar los puntos en los que debe perforar para fijar los anclajes.
10. Instale las griferías en el orificio correspondiente correspondiente. Recuerde que una presión excesiva puede ocasionar una fractura en la resina, el vidrio o la porcelana del lavamanos: procure no ajustar más de lo indispensable.
11. Instale el sifón y la trampa P bajo el lavamanos. Si su referencia cuenta con un rebosadero, conéctelo al orificio correspondiente en el desagüe mediante una manguera flexible, asegurándose de que no se presenten goteos ni filtraciones. El uso de cinta de teflón es recomendable en este caso.
12. Determine la posición de los anclajes tomando como referencia el eje del desagüe. Realice las perforaciones correspondientes y sujételos con chazos plásticos.
13. Una vez instalados los anclajes y antes de ubicar el mueble de baño en su posición final, abra las llaves de paso de agua fría y caliente por dos o tres minutos. Esto purgará las tuberías de arena, cemento y otros restos de obra, que al acumularse pueden afectar los componentes internos de las griferías.
14. Conecte los abastos de agua a la grifería mediante el uso de mangueras flexibles y realice la conexión entre el sifón y la boca del desagüe. Ubique el mueble de baño en su posición final y realice los ajustes correspondientes para que quede ajustado con firmeza.
15. Abra la llave de paso y verifique que no se presentan goteos ni filtraciones de agua. En caso de que así sea, desmonte el mueble de baño de la pared y realice las correcciones correspondientes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- a) Los muebles de baño son fabricados con un cuerpo de madera en MDF, Evite que hagan contacto prolongado y/o permanente con la humedad para mantener sus propiedades a lo largo de los años.
- b) Todos los muebles lavamanos tienen una capacidad de carga determinada. Asegúrese de no poner sobre ellos y/o en sus cajones elementos que puedan añadir demasiado peso y debilitar los anclajes, ya que esto puede ocasionar desprendimiento del módulo.
- c) Realice la limpieza de la madera de los lavamanos por vía seca, utilizando un paño levemente humedecido en agua. No utilice ceras o productos agresivos de limpieza como los ácidos o el barsol, ya que estos pueden afectar la superficie de manera irreversible.

- d) Limpie la superficie de porcelana o resina de los lavamanos con una solución de detergente diluido en agua y frotado con un paño suave. Retire con un paño humedecido en agua limpia y procure que el líquido no haga contacto con las partes de madera. No utilice jabones con partículas abrasivas ni esponjillas de ningún tipo, ya que estas pueden desgastar la superficie esmaltada de las resinas.
- e) Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros producto, Comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web www.decorceramica.com/contactenos, o por intermedio de nuestro live chat para la apertura del caso. Tenga a mano su factura de compra y asegúrese de conservar el presente certificado.